

台灣普樂士PLUS M-115規格表

機型		M-115
板面	板面尺寸(mm)	1300(W) x 920(H)
	有效讀取尺寸(mm)	1280(W) x 900(H)
	板面數	4+1(投影用螢幕)
	板面驅動方式	電控螢幕驅動
	格子大小	50毫米見方
	書寫工具	乾式白板筆(黑/紅/藍/綠)
	讀取方式	CCD 光學感應式 (RGB LED)
	USB介面	3個卡槽 { 面板下方: A 槽(印表機), B 槽(電腦) ; 控制面板: A 槽(USB隨身碟) }
印表機	相容列印語言	彩色噴墨印表機 (HP:PCL3e, PCL3GUI, Epson:ESC/P-R), 黑白雷射印表機 (Samsung:SPL)
	紙張	A4 紙(21 x 29.7公分) / 信紙 (8.5 x 11英吋)
	色彩	彩色 或 黑白
	列印解析度	300 dpi
	介面	USB 1.1 或 USB 2.0
	種類	USB隨身碟
外部記憶	檔案儲存格式	PNG 和 PNG相容性HTML
	介面	USB 1.1 或 USB 2.0
電腦連線	檔案儲存格式	PNG/BMP/JPEG/TIFF
	支援作業系統	Microsoft Windows 2000商用版 (Service Pack 4 或更新版本) XP (家用版 / 商用版 Service Pack 2 或更新版本)
	電源	AC 100V~240V
操作條件	溫度	10°C~35°C
	溼度	30~85% (非冷凝)
	消耗電力	待機: 小於7瓦, 開機: 7瓦, 操作: 40瓦
	外觀尺寸(mm)(含腳架)	1470(W) x 700(D) x 1970(H)[最高]
重量(含腳架)	43 公斤	
安裝方式	站立 / 壁掛	
腳架	T 字型活動腳架 (高度可調整在177, 187 和 197公分)	
配件/耗材	白板筆(黑/紅/藍/綠), 板擦, 電源線(長度4公尺), USB線(長度3公尺), 壁掛套件, 印表機支架, 使用手冊, 安裝手冊, 快速指南, CD-ROM (驅動光碟軟體, 使用手冊PDF檔)	

* 因產品改進而發生任何規格變更, 恕不另行通知。